

Palette perdue Lourde 1200x800x141

Désignation : Palette perdue 1200x800x141
Référence interne : PAPO1200x800LO
Type : 4 entrées simple lourde
Essence de bois : Résineux / feuillu
Conditionnement : Palettes généralement imbriquées par piles de 27
Classe du bois : Classe 2 ou 3
Humidité : Environ 22% avec possibilité de traitement NIMP15
Recyclabilité : Entièrement recyclable

<i>Composants</i>	<i>Nb</i>	<i>Longueur</i>	<i>Largeur</i>	<i>Épaisseur</i>
<i>Planches</i>	4	1200	100	22
<i>Planches</i>	4	1200	145	22
<i>Traverses</i>	3	800	145	22
<i>Dés</i>	6	145	100	70
<i>Dés</i>	3	145	145	70

Les dimensions des planches et des plots sont susceptibles de varier. Il en va de même pour le nombre et la longueur des clous.

<i>Clouage</i>	<i>Nb</i>	<i>Longueur</i>	<i>Type</i>
<i>Clous supérieurs</i>	12	35	Crantés
<i>Clous inférieurs</i>	54	70	Torsadés /Crantés

Hauteur de passage des fourches → Environ 92mm
Poids de la palette → Environ 25kg
Charge statique → 3500 à 4500kg
Charge dynamique → 600 à 800kg

Du fait que le bois est un matériau non homogène et non isotrope, des hypothèses ont été nécessaires pour réaliser les calculs. Aussi : les données de charges sont considérées uniformément réparties sur l'ensemble de la surface utile de la palette, la palette est considérée en appui plan sur la totalité de la surface d'appui disponible (ski), la charge dynamique déterminée selon une utilisation/manipulation lente et précautionneuse. Les charges sont donc données à titre indicatif. De plus, les tolérances sur la palette bois sont de plus ou moins 10mm pour des palettes occasions et plus ou moins 6mm pour des palettes neuves.



contact@palettes-services.fr | Nos liens utiles



Standard : +33 3 27 78 80 14 | **Service commercial :** +33 3 27 78 89 27



72 Chaussée Brunehaut, 59161 Naves
 Secrétariat et atelier **ouverts du lundi
 au vendredi de 8h00 à 16h30**