

Fiche technique

1200x1000x129 demi-lourde neuve

Désignation : Palette Perdue Neuve : 1200x1000 DEMI LOURDE/NIMP15
 Référence interne : PAPENE1200X1000DELO/PAPE1200X1000DEMINIMP15
 Type : 4 entrées simple
 Essence de bois : Résineux/feuillu
 Conditionnement : Palettes généralement superposées par piles de 18 ou imbriquées par piles de 29
 Classe du bois : Classe 2 ou 3
 Traitement : Possibilité de traitement NIMP15
 Recyclabilité : Entièrement recyclable

Composants	Nb	Longueur	Largeur	Épaisseur
Planches	5/7	1200	95	17
Traverses	3	1000	95	17
Skis	3	1200	95	17
Dés	9	95	95	78

Clouage	Nb	Longueur	Type
Clous	12/24	35	Rive
Clous	36	70/80	Torsadés

Hauteur de passage des fourches → 95mm
 Poids de la palette → 20kg
 Charge statique → 1150 à 1350kg
 Charge dynamique → 450 à 550kg

Du fait que le bois est un matériau non homogène et non isotrope, des hypothèses ont été nécessaires pour réaliser les calculs. Aussi : les données de charges sont considérées uniformément réparties sur l'ensemble de la surface utile de la palette, la palette est considérée en appui plan sur la totalité de la surface d'appui disponible (ski), la charge dynamique déterminée selon une utilisation/manipulation lente et précautionneuse. Les charges sont donc données à titre indicatif. De plus, les tolérances sur la palette bois sont de plus ou moins 10mm pour des palettes occasions et plus ou moins 6mm pour des palettes neuves.



contact@palettes-services.fr | Nos liens utiles



Standard : +33 3 27 78 80 14 | **Service commercial** : +33 3 27 78 89 27



72 Chaussée Brunehaut, 59161 Naves

Secrétariat et atelier **ouverts du lundi au vendredi de 8h00 à 16h30**

